



HOTROCK

БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

HOTROCK Блок

Практическое решение теплоизоляции
на вертикальных поверхностях.

Теплоизоляция слоистых кладок, каркасных стен,
скатной кровли и чердачных перекрытий.



ЭКОНОМИЯ
НА ОТОПЛЕНИИ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



УДОБСТВО
МОНТАЖА



WWW.HOTROCK.RU

Первый базальтовый утеплитель, произведенный с заботой о клиентах и любовью к природе!

HOTROCK
БАЗАЛЬТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ

1 Легкий в монтаже и эффективный в раскрое. Особая упругость материала и стабильность геометрии позволяет производить монтаж в любых плоскостях.


2 Удобный в работе и приятный на ощупь. Удлиненные волокна и качественный рез превращают работу с материалом в удовольствие.

3 Безопасный и надежный. Защищает от холода, ветра, влаги, огня и грызунов. Предохраняет от промерзания. Не горюч.


Характеристики

Характеристика	Hotrock Блок	
Плотность, кг/м ³	50	
Толщина плиты*, мм	50	100
Кол-во плит в упаковке, шт.	6	4
Объем материала в упаковке, м ³	0,216	0,288
Площадь материала в упаковке, м ²	4,32	2,88
Размер стандартной плиты (Д*Ш), мм	1200*600	
Теплопроводность, λ, Вт/мК	0,034	
Степень горючести	НГ	


* Расширенный ассортимент базальтового утеплителя **Hotrock Блок** включает плиты толщиной от 50 – 200 мм с шагом в 10 мм.



СЛОИСТАЯ КЛАДКА



УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА
ПОД САЙДИНГ



УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ



УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА

Профессиональные
консультации

Официальный представитель в регионе

+7 (495) 308-04-94 | info@hotrock.ru

WWW.HOTROCK.RU

